

**Изменение № 1 ГОСТ 20817—75 Дроссели смазочные**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.07.82  
№ 2975 срок введения установлен**

**с 01.01.83**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

На обложке и первой странице стандарта под словами: «Издание официальное» проставить букву: Е.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 5224.

Вводная часть. Заменить слова: «окружающей среды и смазочного материала от 5 до 45 °С» на «окружающей среды от 1 до 55 °С и смазочного материала от 5 до 50 °С»;

дополнить абзацем:

«Стандарт устанавливает требования к дросселям, изготавляемым для нужд народного хозяйства и экспорта».

Пункт 1.1. Таблица. Головка. Заменить слово: «поток» на «расход»; графы  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $b$ . Заменить предельные значения: —0,10 на —0,36; —0,14 на —0,52; —0,34 на —0,62;

графа  $h$ . Заменить предельные отклонения: —0,40 на —0,74; —0,46 на —0,87;

графа «Масса». Заменить значения: 2,0 на 1,6; 2,6 на 2,2.

Абзац под таблицей. Заменить слово: «поток» на «расход».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения дросселя с условным проходом  $D_y$  16 мм климатического исполнения УХЛ1:

*Дроссель 16 — УХЛ1 ГОСТ 20817—75*

*(Продолжение см. стр. 84)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 20817—75*

То же, климатического исполнения 04:

*Дроссель 16—04 ГОСТ 20817—75».*

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8:

«2.8. Климатические исполнения дросселей — УХЛ4 и 04 по ГОСТ 15150—69».

Стандарт дополнить разделом — 2а:

*«2а. Требования безопасности*

2а.1. Требования безопасности — по ГОСТ 16028—70 и ГОСТ 12.2.040—79».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Правила приемки дросселей — по ГОСТ 22976—78».

Пункт 3.3. Исключить слова: «Типовые и».

Пункт 3.4. Заменить слова: «рабочей жидкости» на «смазочного материала».

Пункт 4.1. Заменить слово и ссылку: «поток» на «расход», ГОСТ 17108—71 на ГОСТ 17108—79.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15108—69 на ГОСТ 15108—80.

Пункт 6.1 изложить в новой редакции:

«6.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие дросселей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения».

Пункт 6.2 после слова «срок» дополнить словом: «эксплуатации»; дополнить абзацем:

«Гарантийный срок эксплуатации дросселей, предназначенных для экспорта — 12 мес со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 мес с момента проследования через Государственную границу СССР».

Приложение исключить.

(ИУС № 11 1982 г.)