

Приказом Госстроя СССР от 8 июня 1965 г. № 84 утверждено и с 1 июля 1965 г. введено в действие изменение № 2* главы СНиП III-A.11-62 «Техника безопасности в строительстве».

К разделу 2 («Мероприятия по охране труда на строительномонтажной площадке»). Раздел 2 дополнен подразделом «Работы с применением материалов и изделий на основе полимеров» с включением в него следующих пунктов:

«2.39. Материалы и изделия, изготовленные с применением полимеров, должны отвечать требованиям ГОСТ, МРТУ, РТУ и применяться с учетом требований соответствующих глав СНиП.

Материалы и изделия, на которые нет утвержденных ГОСТ, МРТУ или РТУ, допускаются к применению только после получения разрешения органов санитарного надзора и пожарной охраны.

При использовании импортных клеев и мастик особое внимание должно быть обращено на вопросы, связанные с безопасностью труда работающих с ними, строгое соблюдение фирменных указаний и инструкций на производство работ с этими материалами, а также на взрывоопасность паров, выделяемых растворителями клея.

Запрещается использование импортных клеев и мастик, не имеющих фирменных указаний и инструкций на производство работ с этими материалами.

2.40. Клей необходимо хранить в герметически закрытой таре в темном помещении, приспособленном для складирования легковоспламеняющихся веществ, и на расстоянии не менее 5 м от приборов водяного отопления. Другие виды отопления в этих помещениях не допускаются. Помещение должно быть прохладным и температура в нем не должна превышать +20°C.

* В изменение № 2 включено изменение № 1, утвержденное приказом Госстроя СССР от 25 ноября 1963 г. № 308 и введенное в действие с 1 января 1964 г.

22

и полиуретановые пенопласты, запрещается курить и производить работы с применением огня.

2.46. К работе с клеями, мастиками и красками, содержащими токсичные компоненты, допускаются лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и получившие соответствующие разрешения медицинской комиссии. При постоянном выполнении указанных работ рабочие должны проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим приказом Министерства здравоохранения СССР.

При выполнении работ рабочие должны быть обеспечены индивидуальными защитными средствами, предусмотренными соответствующими инструкциями.

2.47. Все работающие с клеями, мастиками и красками, содержащими токсичные и легколетучие огнеопасные вещества, должны быть проинструктированы об их свойствах и о правилах техники безопасности в соответствии с требованием пункта 1.19 настоящей главы.

2.41. Помещения, в которых производятся работы с применением клеев, мастик и красок (приготовление составов и нанесение их на изделия), выделяющих взрывоопасные и вредные для здоровья людей летучие пары, должны быть обеспечены вентиляцией. Необходимый обмен воздуха для безопасного ведения работ определяется расчетом. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.

2.42. При выполнении работ с использованием клеев, мастик и красок, содержащих токсичные компоненты, надлежит пользоваться защитными перчатками, чтобы избежать прямого контакта клея и мастики с кожным покровом работающего. При нанесении клея или мастики на поверхность необходимо применять деревянные шпатели.

2.43. При использовании мастик, клеев, красок, содержащих легколетучие — огнеопасные и вредные вещества, надлежит пользоваться их минимальным количеством, необходимым для выполнения разового задания и во всяком случае не превышающим сменной потребности. Банки с мастикой или клеем открывать только при употреблении, длительное время открытыми не держать, по окончании работы плотно закрывать их крышками и сдавать на приспособленный для хранения склад.

2.44. При выполнении механической обработки полимерных материалов (резка, опилка, сверловка и т. п.), а также отвердевших клеев, содержащих токсичные компоненты, рабочее место должно быть оборудовано местным отсосом пылевидных частиц.

При малых объемах обработки допускается работа в респираторах без оборудования отсасывающих приспособлений.

2.45. В помещениях, где применяются и хранятся полистирольные облицовочные плитки, полистирольные

2.48. В помещениях, где складываются, изготавливаются и применяются материалы на основе полимеров, выделяющие огнеопасные и взрывоопасные пары, запрещается курить и производить работы, связанные с использованием огня или вызывающие искрообразование. Осветительная арматура и электродвигатели, применяемые в этих помещениях, должны быть во взрывобезопасном исполнении. Следует принимать меры для предотвращения возможности возникновения и накопления зарядов статического электричества».

К разделу 5 («Установка и эксплуатация строительных машин и механизмов»).

К. п. 5.26. Пункт изложен в новой редакции:

«5.26. Изменять вылет стрелы крана с подвешенным грузом разрешается только в пределах грузоподъемности крана для данного вылета стрелы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации применяемого крана».