

Изменение № 1 ГОСТ 19710—73 Выталкиватели для центробежных изложниц.  
Конструкция и размеры

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.10.81  
№ 4563 срок введения установлен

с 01.04.82

Пункт 2. Заменить обозначения полей допусков и шероховатости:  $X_4$  на  $d11$ ;

$C_5$  на  $h12$ ;  $\nabla 3(\nabla)$  на  $\sqrt{12,5}(\sqrt{\quad})$ ;  $\nabla 5$  на  $\sqrt{3,2}$  .

(Продолжение см. стр. 80)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19310—73)*

Пункт 3. Заменить обозначение и ссылки: СЧ18—36 на СЧ18, ГОСТ 1412—70 на ГОСТ 1412—79, ГОСТ 977—65 на ГОСТ 977—75.

Пункт 4. Заменить обозначения:  $A_7$  на  $H14$ ;  $B_7$  на  $p14$ ;  $CM_7$  на  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 9150—59 на ГОСТ 24705—81.

Пункт 6. Заменить слово: «требования» на «условия».

(ИУС № 12 1981 г.)