

Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е75

Изменение № 1 ГОСТ 27570.30—91 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к электронасосам для жидкостей, температура которых не превышает 35 °С, и методы испытаний

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет ТС № 1 от 01.12.93)

Дата введения 1994—07—01

Пункт 19.101 дополнить примечанием: «**П р и м е ч а н и е.** Погружные насосы, предназначенные для нужд народного хозяйства и доставленные из производства до 01.01.93, допускается до 01.01.95 испытывать с открытым на воздух входным отверстием в течение 20 мин».

Пункт 22.1 дополнить примечанием — 3: «3. Погружные насосы, предназначенные для нужд народного хозяйства, допускается изготавливать класса защиты II».

(Продолжение см. с. 32)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 27570.30—91)

Пункт 22.11. Второй абзац после слов «на максимальном напоре нагнетания, который может быть достигнут» дополнить словами: «в зависимости от того, что больше».

Пункт 25.4 дополнить примечанием: «*П р и м е ч а н и е. Для погружных насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, независимо от потребляемой мощности допускается применять крепление типа 2*».

Пункт 25.6 дополнить примечанием: «*П р и м е ч а н и е. Для погружных насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, допускается применять шнур питания марки ПВС или ПРС по ГОСТ 7399—80*».

Раздел 25 дополнить пунктом — 25.9:
«25.9. Дополнение к пункту

П р и м е ч а н и е. Для погружных насосов, предназначенных для нужд народного хозяйства, допускается применять резиновые вводные втулки, если они используются также как сальниковые уплотнения.

(ИУС № 6 1994 г.)
