

75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

**МКС 75.160.20
Группа Б13**

**Изменение № 8* ГОСТ 305—82 Топливо дизельное. Технические усло-
вия**

**Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 16.09.2011 № 305-ст**

Дата введения 2012—03—01

Заменить код ОКП: 02 5130 на 02 5102.

Вводную часть дополнить абзацем:

«Дизельное топливо вида I выпускают в оборот для поставки на экспорт, для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу и для судовой техники».

* Действует только на территории Российской Федерации.

(Продолжение см. с. 48)

(Продолжение Изменения № 8 к ГОСТ 305—82)

Пункт 1.3. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Т а б л и ц а 1

Марка топлива	ОКП для топлива	
	вид I	вид II
Л	02 5131	02 5153
З	02 5132	02 5152
А	02 5133	02 5151

П р и м е ч а н и е — При поставке дизельного топлива для судовой техники код ОКП — 02 5134.

Примеры условного обозначения (после пункта 1.4) изложить в новой редакции:

«Топливо летнее с массовой долей серы до 0,2 % (0,05 %) и температурой вспышки 40 °С:

Топливо дизельное Л—0,2—40 ГОСТ 305—82,

Топливо дизельное Л—0,05—40 ГОСТ 305—82.

Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2 % (0,05 %) и температурой застывания минус 35 °С:

Топливо дизельное З—0,2—минус 35 ГОСТ 305—82,

Топливо дизельное З—0,05—минус 35 ГОСТ 305—82.

Топливо арктическое с массовой долей серы до 0,2 % (0,05 %):

Топливо арктическое А—0,2 ГОСТ 305—82,

Топливо арктическое А—0,05 ГОСТ 305—82».

(Продолжение см. с. 49)

(Продолжение Изменения № 8 к ГОСТ 305—82)

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Норма для марки 3». Показатель 2. Заменить значение: 340 на 360; показатель 6. Заменить значение: 35 на 40;

примечание 3*. Первый абзац. Заменить слова: «до 31.12.2011» на «до 31.12.2012»;

второй абзац исключить.

Пункт 4.1 дополнить абзацем:

(Продолжение см. с. 50)

(Продолжение Изменения № 8 к ГОСТ 305—82)

«В паспорте на продукцию изготовитель и (или) продавец дизельного топлива после обозначения марки дизельного топлива с массовой долей серы 0,05 % в соответствии с ГОСТ Р 54283 указывает: «(ДТ-2)».

Информационные данные. Пункт 4. Таблицу дополнить ссылкой и номером пункта: ГОСТ Р 54283—2010, 4.1.

(ИУС № 11 2011 г.)