

УДК
группа В33

СОГЛАСОВАНО:

Директор В/о "Сорзметал-
лостройнипроект"
Госспроя СССР

Кузнецов Б. В. Кузнецов

27 октября 1982г.

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. начальника Технического
Управления БЧМ СССР

Кузнецов Ю. Е. Кузнецов

9 " 11 1982г.

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
МАРОК ЮХНДП и ЮХДП

Опытная партия
Технические условия
ТУ 14-I-1217-75
Изменение № 2

Срок введения: 17.12.82г.

1. Срок действия технических условий установлен до 01.01.1986г

2. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

- горячекатаная или термически обработанная сталь поставляется в толщинах от 2,5 до 16 мм;

- холоднокатаная сталь поставляется в толщинах от 0,8 до 2,0 мм.

3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

- размеры, допускаемые отклонения, должны соответствовать:

для горячекатаной стали - ГОСТ 19903-74

для холоднокатаной стали - ГОСТ 19904-74

4. Пункт 2.4 дополнить примечанием:

Результаты испытаний механических свойств листового холоднокатаного проката (предел текучести, предел прочности и относительное удлинение, изгиб в холодном состоянии) записываются в сертификате -


фикат и являются факультативными до 01.07.84г.

5. В пунктах 2.5 и 3.1 заменить ссылку на устаревший стандарт: ГОСТ 14637-69 на ГОСТ 14637-79; в пункте 3.2: ГОСТ 7566-69 на ГОСТ 7566-81.

6. Ввести пункт 3.3: По соглашению сторон горячекатаная сталь толщиной до 5 мм поставляется с травленной поверхностью без консервации.


СОГЛАСОВАНО:



Зав. лабораторией стандартизации
конструкционных сталей
ЦНИИЧelmet


Хромов В.Д.
"01" 11 1982г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор института
качественных сталей ЦНИИЧермет


Голованенко С.А.
"29" 10 1982г.


Зам. директора ЦНИИпроект-
стальконструкция

Павлов В.Г.
"27" октябрь 1982 г.

Зарегистрировано в ЦНИИЧермет
17.11.82г.

Зав. отделом стандартизации
черной металлургии


Абабков В.Т.