

Изменение № 1 ГОСТ 11516—79 Инструмент слесарно-монтажный для работы в электроустановках напряжением до 1000 В. Рукоятки изолирующие. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.10.84 № 3555 срок введения установлен

с 01.01.85

Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Определение видов испытаний — по ГОСТ 16504—81».

Пункт 3.2. Заменить слова: «(металлическую плиту)» на «(металлическую или бетонную плиту)».

Пункты 4.2, 4.4, 4.11. Заменить ссылку: ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9.014—78.

(Продолжение см. стр. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 11516—79)

Пункт 4.3. Заменить слова: «индивидуальную упаковку» на «упаковку в потребительскую тару».

Пункт 4.4. Последний абзац дополнить словами: «Допускается вместо контрольного талона вносить штамп упаковщика в маркировку на внутренней упаковке или наносить его на этикетку».

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 15623—70 на ГОСТ 15623—79; дополнить словами: «или контейнеры по ГОСТ 20259—80».

Пункт 4.10 дополнить абзацем: «При транспортировании больших партий упаковка должна проводиться по ГОСТ 23170—78, а транспортирование грузов пакетами — по ГОСТ 21929—76. Для пакетирования используют поддоны по ГОСТ 9557—73 с учетом требований ГОСТ 24597—81».

Пункт 5.3. Заменить слова: «Правилами пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках» на «Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках».

(ИУС № 1 1985 г.)