

**Изменение № 1 ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.09.87 № 3796**

**Дата введения 01.03.88**

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКСТУ 8300, 8400, 9000.

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Метод основан на механическом перемешивании рабочей пробы вместе со смежными тканями в стиральных растворах при определенных температуре и времени».

Раздел 2. Третий абзац. Исключить ссылку: ГОСТ 8252—56;

четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 5100—73 на ГОСТ 5100—85;

шестой абзац изложить в новой редакции: «Две смежные ткани размером 10×4 см. Первая из того же волокна, что и испытуемая пробы или, в случае смешанной ткани, из волокна, преобладающего в смеси, вторая — из волокна, приведенного ниже, или, в случае смешанной ткани, из волокна, являющегося вторым преобладающим»;

седьмой абзац. Заменить слова: «Первый образец» на «Первая ткань», «Второй образец» на «Вторая ткань»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Шкалы серых эталонов для определения изменения первоначальной окраски и закрашивания смежных тканей».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Составные рабочие пробы готовят по ГОСТ 9733.0—83».

Пункт 4.1. Примечание изложить в новой редакции: «Примечания:

1. Стирки 1, 2 допускается проводить в химических стаканах любого типа вместимостью до 250 см<sup>3</sup> при перемешивании стеклянной палочкой вручную.

2. Стирку 4 допускается проводить в цилиндрических сосудах со вставленной стеклянной трубкой высотой 0,8 м, служащей обратным холодильником.

*(Продолжение см. с. 286)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 9733.4—83)*

Сосуд нагревают до заданной температуры на песчаной или хлоркальциевой бане или другом устройстве.

3. При испытании на механическом устройстве стирки 4, 5 проводят при наличии 10 шариков из нержавеющей стали».

Пункт 4.1. Заменить слово: «образец» на «рабочую пробу» (3 раза).

Пункт 4.2. Заменить слова: «испытуемого образца» на «испытуемой рабочей

(ИУС № 1 1988 г.)