
Изменение № 2 ГОСТ 9421—80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.85 № 1779 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Второй абзац после слова «маргарин» дополнить словами: «а также для упаковки изделий подшипниковой промышленности».

Пункт 2.2. Таблица. Графу «Метод испытания» для пункта 1 дополнить словами: «и п. 4.7 настоящего стандарта»;

для пункта 2 изложить в новой редакции: «По ГОСТ 12432—77 и пп. 4.5, 4.7 настоящего стандарта»;

для пункта 7 дополнить словами: «разд. 3»;
заменить ссылку: ГОСТ 13648.6—69 на ГОСТ 13648.6—82.

(Продолжение см. с. 200)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9421—80)

Пункт 2.5 дополнить словами: «по нормативно-технической документации».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4.6, 4.7: «4.6. Измерения по п. 2.9 должны проводиться металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или рулеткой по ГОСТ 7502—80 с погрешностью не более 1,0 мм.

4.7. Масса и толщина картона должны определяться на образцах размером 200×250 мм. Для измерения толщины используется толщинометр с ценой деления 0,01 мм».

Пункт 5.1 после слова «маркировка» дополнить словами: «транспортирование и хранение».

Пункты 5.2, 5.3 исключить.

(ИУС № 9 1985 г.)