

**Изменение № 6 ГОСТ 8871—84 Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия**

**Дата введения 1998—04—01**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25.04.97)**

**Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2461**

За принятие изменения проголосовали:

| Наименование государства                                      | Наименование национального органа стандартизации        |
|---|---|
| Азербайджанская Республика<br>Республика Белоруссия<br>Грузия | Азгосстандарт<br>Госстандарт Белоруссии<br>Грузстандарт |

*(Продолжение см. с. 6)*

| Наименование государства | Наименование национального органа стандартизации |
|--------------------------|--|
| Республика Казахстан     | Госстандарт Республики Казахстан                 |
| Киргизская Республика    | Киргизстандарт                                   |
| Республика Молдова       | Молдовастандарт                                  |
| Российская Федерация     | Госстандарт России                               |
| Республика Таджикистан   | Таджикгосстандарт                                |
| Туркменистан             | Главная государственная инспекция Туркменистана  |
| Украина                  | Госстандарт Украины                              |

Пункт 1.9 изложить в новой редакции:

«1.9. Нормированная влажность устанавливается 13 %. Фактическая влажность не должна превышать 14,5 %».

(ИУС № 3 1998 г.)