
Изменение № 4 ГОСТ 6611.0—73 Нити текстильные. Правила приемки

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.09.90 № 2558

Дата введения 01.03.91

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2271, 2272, 9009.

Пункт 3. Второй абзац. Заменить слово: «индексов» на «сорта»;

дополнить абзацем (после второго): «Допускается по требованию потребителя в одной партии текстурированных нитей нити с разным направлением крутки в одинаковых количествах»;

третий—седьмой абзацы исключить;

последний абзац. Исключить слово: «Другие».

Пункт 4.1. Таблица 1. Головка. Заменить слово: «Качество» на «Количество»;

последний абзац после слова «предприятия-изготовителя» дополнить словами: «для химических нитей»; заменить слова: «в процессе комплектования» на «до упаковки».

Пункт 4.2. Первый абзац после слова «нитей» дополнить словами: «(моток, початок, шпуля, бобина, копс, кулич, катушка, сновальный валик, ткацкий шавой, секционная катушка и др.)»;

второй, третий абзацы после слова «влажности» дополнить словами: «предназначенный для приведения фактической массы нитей к кондиционной»; заменить слова: «фактического содержания» на «массовой доли»;

(Продолжение см. с. 124)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6611.0—73)

таблица 2. Головку после слова «продукции» дополнить словами: «не менее»;

пятый абзац. Заменить слова: «содержания влаги и замасливателя» на «фактической влажности нитей и массовой доли замасливателя»; после слов «из единиц продукции» дополнить словом: «высшего».

Пункт 4.5. Второй абзац после слова «отобранных» дополнить словом: «вновь».

Пункты 5.3, 5.5. Первый абзац. Исключить слово: «недостающую».

Приложение 2. Таблицу дополнить терминами:

Термин	Буквенное обозначение	Пояснение
Единица продукции Пучок	— —	По ГОСТ 15895—77 Совокупность нитей, отобранных во всю ширину сновального валика, ткацкого навоя (без кромочных нитей), секционной катушки

(ИЭС № 12 1990 г.)