

Изменение № 3 ГОСТ 6456—82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.07.89 № 2327

Дата введения 01.01.90

Пункт 1.2. Таблица 1. Для зренистости 40—16 и длины 30 м, зернистости 12-М40 и длины 50 м заменить значение ширины: 1250 на 1250; 1350; 1400.

Пример условного обозначения. Исключить обозначение класса: А (2 раза).

Таблицы 3, 5, 8а. Исключить шлифматериал «кремень» и его марку.

Пункт 2.7 исключить.

Пункт 2.7.1 после слов «не должна превышать» изложить в новой редакции: «0,5 % площади рулона»;

дополнить примечанием: «Примечание. По согласованию с потребителем допускается суммарная площадь указанных дефектов не более 1 % площади рулона».

Пункт 2.7.2 после слов «не должна превышать» изложить в новой редакции: «5 % площади рулона с нанесенным шлифматериалом».

Пункт 2.7.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «В рулоне шлифовальной шкурки шириной до 1250 мм не допускаются кромки шириной более 10 мм с дефектами, шириной более 1250 мм — более 15 мм»;

третий абзац исключить.

(Продолжение см. с. 98)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6456—82)

Пункт 3.5. Исключить ссылку: «по ГОСТ 15.001—73».

Пункт 5.1. Исключить слово: «класса».

Пункт 5.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Торцовая поверхность должна быть ровной, выступы кромок рулона шириной до 1250 мм не должны превышать 5 мм, шириной свыше 1250 мм — 10 мм».

Пункты 5.5, 5.7—5.16 исключить.

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.17: «5.17. Остальные требования к маркировке и упаковке, а также транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595—88».

(ИУС № 11 1989 г.)