

Изменение № 1 ГОСТ 25823—83 Марганца двуокись для химических источников тока. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.03.89 № 873

Дата введения 01.01.90

Вводная часть. Первый абзац после слов «распространяется на» дополнить словом: «электролитическую»;

дополнить абзацем (после первого): «Электролитическую двуокись марганца (ЭДМ) получают электролизом растворов сульфата марганца»;

последний абзац исключить.

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3. Таблица 1. Исключить слова: «Высшая категория качества», «Первая категория качества»;

графу ХДМ исключить;

заменить коды ОКП: 21 2353 0400 на 21 2353 0220; 21 2353 0200 на 21 2353 0230;

показатель 5 и норму исключить;

графа «Норма для марки». Для показателя 14 заменить значения: 3,6—6,5 на 4,0—6,5; 4—5,5 на 4—6,5;

примечания изложить в новой редакции: «Примечание. Допускается присутствие на рентгенограмме линии с межплоскостным расстоянием 3,10—3,13 Å, если отношение площади данной линии к площади соответствующей линии 2,40—2,42 Å не превышает 0,15».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 9502—60 на ГОСТ 20010—74

Пункт 3.1. Третий абзац изложить в новой редакции: «наименование продукта и сорт».

Пункт 3.2. Заменить значение: 5 % на 1 %;

первый абзац дополнить словами: «Для определения массовой доли свинца и титана в партии пробы отбирают от пяти единиц упаковок продукта»;

дополнить абзацем (после первого): «Периодичность контроля по показателю кристаллическая модификация — один раз в квартал».

Пункт 3.3 дополнить словами: «по показателю, по которому получен неудовлетворительный результат».

Пункты 4.1.3 после слов «закрываемую банку» дополнить словами: «Точечные пробы, отобранные от пяти единиц упаковок для определения массовой доли свинца и титана, помещают в чистые сухие плотно закрывающиеся банки отдельно от каждой единицы упаковки»;

заменить слова: «банку» на «банки», «этикетку» на «этикетки».

Пункт 4.1.4 дополнить абзацем: «При определении массовой доли свинца анализ проб проводится отдельно от каждой из пяти единиц упаковок продукции»

(Продолжение см. с. 240)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25823—83)

Пункты 4.2.1, 4.4.1, 4.7.1, 4.9.1.1, 4.9.2.1, 4.10.1, 4.11.1, 4.12.1, 4.13.1, 4.16.1. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.

Пункт 4.6 исключить.

Пункт 4.9.1.5. Формулу X_8 изложить в новой редакции:

$$X_8 = \frac{0,01 \cdot c \cdot K}{m};$$

экспликацию дополнить абзацем: « m — масса навески двуокиси марганца, г».

Пункт 4.9.2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 4460—77.

Пункт 4.10.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1089—73 на ГОСТ 1089—82.

Пункт 4.12.1. Последний абзац. Заменить значения: 0,1 на 0,2; 1,2 на 1; 2.

Пункт 4.12.2. Второй абзац. Заменить слово: «наибольшего» на «неатомно-го».

Пункт 4.12.3. Формулу c изложить в новой редакции:

$$c = \frac{D \cdot c_{ст}}{D_1 - D}.$$

Пункт 4.14.1. Заменить слова: «сита по ГОСТ 3584—73 с сетками 02, 0071, 004» на «сита с сетками 02.0071, 004 по ГОСТ 6613—86».

Пункт 4.16.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 5.1. Первый абзац после слов «или закрытого типа» дополнить словами: «а также в импортные мешки с характеристиками прочности не ниже установленных ГОСТ 2226—88»; дополнить словами: «Допускаемые отклонения массы упаковочной единицы продукции $\pm 5\%$, массы партии $\pm 3\%$ »;

третий абзац после слова «контейнеры» дополнить словами: «типа МК-0,5л».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2. Транспортная маркировка груза — по ГОСТ 14192—77 с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—88 (класс 5, подкласс 5.1, шифр группы 5102)».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2а: «5.2а. Маркировка, характеризующая продукцию, должна содержать следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование продукта и сорт;

номер партии и дату изготовления;

массу нетто;

обозначение настоящего стандарта.

Маркировку наносят с помощью трафарета несмываемой краской или наклеиванием ярлыка».

Пункт 5.3. Третий абзац. Исключить слова: «открытых полувагонах и»;

четвертый абзац после ссылки на ГОСТ 21929—76 дополнить ссылками: ГОСТ 26663—85, ГОСТ 24597—81, ГОСТ 21650—76.

(ИУС № 7 1989 г.)