
Изменение № 2 ГОСТ 24820—81 Протяжки для восьмишлицевых отверстий с прямобочным профилем с центрированием по наружному диаметру комбинированные переменного резания. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.09.87 № 3623

Дата введения 01.02.88

Пункт 2. Чертеж 1. Размеры l_2 , l_3 , l_4 , l_5 , l_6 дополнить знаком сноски *; размеры 20, 14 и параметр h (сечение Г—Г) дополнить знаком сноски ***; чертеж дополнить сноской ***: «*** Размеры и параметр рекомендуемые»; таблица 2. Заменить значения: 50,010 на 51,010 (для протяжек 2402-1337—2402-1341 и номера зуба 48); 58,046 на 54,046 (для протяжек 2402-1346—2402-1349 и номеров зубьев 74—79); 54,046 на 58,046 (для протяжек 2402-1364—2402-1367 и номеров зубьев 61—65); 57,32 на 57,33 (для протяжек

(Продолжение см. с. 128)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24820—81)

2402-1395—2402-1398, 2402-1404—2402-1407 и номера зуба 14); 57,320 на 57,330
(для протяжек 2402-1399—2402-1403, 2402-1408—2402-1412 и номера зуба 14).

Пункт 7. Заменить обозначения: H14 на H16, h14 на h16, $\pm \frac{IT14}{2}$ на
 $\pm \frac{IT16}{2}$.

(ИУС № 1 1988 г.)
