

Изменение № 2 ГОСТ 24801—81 *n*-Аминодиэтиланилинсульфат. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 27.03.92 № 278

Дата введения 01.09.92

Вводная часть. Третий абзац изложить в новой редакции: «Относительная молекулярная масса (по международным атомным массам 1987 г.) — 262,33»; последний абзац исключить;

дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта, кроме п. 4 таблицы, являются обязательными».

Пункты 2.2, 2.3 изложить в новой редакции: «2.2 *n*-Аминодиэтиланилинсульфат относится ко 2-му классу соединений по ГОСТ 12.1.007—76, вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

Хроническое воздействие: нарушение функций центральной нервной системы, печени, аллергический дерматит, действует на кровь.

При отборе проб, испытания и применении *n*-аминодиэтиланилинсульфата следует применять следства индивидуальной защиты.

Продукт с кожи и слизистых оболочек глаз удаляют водой.

2.3. Помещения, в которых проводятся работы с продуктом, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией.

Оборудование для получения *n*-аминодиэтиланилинсульфата должно быть герметизировано. Приготовление растворов производится только при наличии местной вытяжной вентиляции или в вытяжном шкафу».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2—89.

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.1а: «4.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025—86. При взвешивании применяют весы общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и погрешностью  $\pm 0,7500$  мг.

Допускается применение других средств измерения с метрологическими характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также реактивов по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте».

Пункты 4.3.1, 4.4.1, 4.6.1, 4.7.1. Первый абзац исключить.

Пункт 4.3.1. Второй-четвертый абзацы изложить в новой редакции: «Стакан В(Н)-250 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336—82.

Цилиндр 1(3)—50—2 по ГОСТ 1770—74.

Стаканчик СВ-14/8 по ГОСТ 25336—82»;

дополнить абзацем (после четвертого): «Бюretка 1—2—50—0,1 по ГОСТ 20292—74»;

(Продолжение см. с. 184)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24801—81)

шестой абзац дополнить словами: «готовят по ГОСТ 16923—83»; восьмой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 4517—75 на ГОСТ 4517—87; десятый абзац. Исключить слова: «С-1—2А по ГОСТ 5072—79 или аналогичный»;

одиннадцатый абзац изложить в новой редакции: «Термометр ртутный стеклянный лабораторный с интервалом измерения температуры от —30 до +20 °С с ценой деления шкалы 1 °С».

Пункт 4.3.2. Первый абзац. Заменить слова: «при 0—5 °С» на «при температуре 0—5 °С».

Пункт 4.3.3. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,3 % при доверительной вероятности  $P=0,95$ ».

Пункт 4.4.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «Колба 1(2)—100—1 по ГОСТ 1773—74».

Пункт 4.4.2. Последний абзац изложить в новой редакции: «За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, абсолютное допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 0,0005 % при доверительной вероятности  $P=0,95$ ».

Пункт 4.6.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Колба Кн-1 (2)—100—14/23 ТС по ГОСТ 25336—82;

Термометр ртутный стеклянный лабораторный с интервалом измерения от 0 до +55 °С с ценой деления шкалы 1 °С».

Пункт 4.7.1. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Стаканчик СВ-14/8 по ГОСТ 25336—82.

Стакан В(Н)-150 ТС (ТХС) по ГОСТ 25336—82»;

четвертый абзац. Исключить слова: «или аналогичный».

Пункт 4.7.2. Последний абзац. Исключить слова: «с помощью рН-метра».

Пункт 5.1 Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.3—89;

дополнить абзацем: «Допускается более мелкая фасовка в тару, обеспечивающую сохраняемость продукта».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции: «5.2 Маркировка по ГОСТ 6732.4—89 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192—77 и знака опасности по ГОСТ 19433—88 (классификационный шифр 6113, класс 6, подкласс 6.1, черт 6а)»

Пункт 5.3 Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.5—89.

Пункт 5.4 Исключить слова: «вдали от отопительных приборов».

(ИУС № 6 1992 г.)