
Изменение № 3 ГОСТ 23378—78 Красители органические. Прямой рубиновый СВ-МУ. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94)

Дата введения 1996—07—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 66)

(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 23378—78)

Пункты 1.2, 1.2.1 исключить.

Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.1—89.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.2—89.

Пункт 5.2 исключить.

Пункт 5.3. Исключить слова: «Оптимальная температура крашения 75—80 °С».

Пункты 5.8, 5.8.1а, 5.8.1, 5.8.2 исключить.

Пункты 6.1, 6.2 изложить в новой редакции:

«6.1. Упаковка — по ГОСТ 6732.3—89.

Краситель упаковывают в картонные навивные барабаны по ГОСТ 17065—77 вместимостью не более 100 л или в любую другую тару, обеспечивающую сохранность продукта, по согласованию с потребителем. При упаковывании красителя в картонные навивные барабаны применяют пленочные мешки-вкладыши.

6.2. Маркировка — по ГОСТ 6732.4—89 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192—77. Классификационный шифр — 9153 по ГОСТ 19433—88».

Пункт 6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 6732—76 на ГОСТ 6732.5—89.

Пункт 7.1 после слова «хранения» дополнить словами: «и транспортирования».

(ИУС № 6 1996 г.)