

**Изменение № 1 ГОСТ 23358—87 Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.89 № 1212**

**Дата введения 01.01.90**

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры», «and dimensions». Вводная часть. Исключить слова: «и 2»; заменить слова: «установочных гаек по ГОСТ 15802—76» на «поворотных штуцеров по ГОСТ 25681—83»; второй абзац исключить. Пункт 1 исключить.

*(Продолжение см. с. 72)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 23358—87)

Пункт 2. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

Резьба		$d$	$D$	$h$ прокладки		Масса 1000 шт. , кг, не более				
метрическая цилиндрическая	трубная цилиндрическая	Пред. откл.		металлической	неметаллической	Алюминий	Медь	Паронит	Картон	Фибра
		+0,5 +0,2	-0,3 -0,1							

графы  $d$ ,  $D$ ,  $h$ . Исполнение 2 и соответствующие значения исключить; графу «Резина» и соответствующие значения исключить.

(ИУС № 8 1989 г.)