

**Изменение № 1 ГОСТ 23357—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Прокладки уплотнительные для радиального монтажа. Размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.05.89 № 1202**

**Дата введения 01.01.90**

Наименование стандарта. Заменить слова: «Размеры» на «Конструкция», «Dimensions» на «Construction».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 41 9300.

Пункт 1. Заменить слово: «штуцера» на «корпусной детали»;  
второй абзац исключить.

Пункт 2. Чертеж заменить новым:




таблица. Графа «Наружный диаметр трубы». Заменить значение: 34 на (34);  
таблицу дополнить размерами и примечаниями:

(Продолжение см. с. 70)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23357—78)

Наружный диаметр трубы	$d$ / $D$		$h$	Масса 1000 шт. , кг, не более		
	Пред. откл.			Алюминий	Медь	Паронит
	+0,3	-0,2				
15	13	19,9	1,5	0,722	2,380	0,588
35	31	41,9	2,0	3,308	11,110	2,700

Примечания:

1. Предельные отклонения толщины прокладки — в соответствии с допусками на материал.

2. Значение, приведенное в скобках, непредпочтительно».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции: «Пример условного обозначения прокладки из алюминия марки АДО для соединения труб с наружным диаметром 18 мм:

*Прокладка 18 АДО ГОСТ 23357—78*

То же, из меди марки М1:

*Прокладка 18 М1 ГОСТ 23357—78*

То же, из паронита марки ПМБ:

*Прокладка 18 ПМБ ГОСТ 23357—78».*

Пункты 3, 4 изложить в новой редакции: «3. Прокладки должны быть изготовлены из следующих материалов:

алюминия марок А; АО; АДО; АДОО — по ГОСТ 21631—76;

меди марок М1; М3 — по ГОСТ 495—77;

(Продолжение см. с. 71)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23357—78)*

паронита — по ГОСТ 481—80.

Материал прокладок выбирают в зависимости от условий эксплуатации соединения.

4. Прокладки, изготовленные из металла, должны быть отожжены».

Пункт 6. Исключить слова: «Технические требования».

*(Продолжение см. с. 72)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 23357—78)*

Стандарт дополнить пунктом — 4а: «4а. Пузыри, включения посторонних материалов, раковины не должны быть более указанных в соответствующих стандартах на материал.

Размеры заусенцев не должны быть более допуска на размер.

Трещины, надрывы и выкрашивания не допускаются».

(ИУС № 8 1989 г.)