

Изменение № 2 ГОСТ 23356—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Кольца нажимные. Конструкция

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1855

Дата введения 1996—09—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 46)

Пункт 1 дополнить абзацами: «Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья и охрану окружающей среды, изложены в пп. 2, 4, 5 и 8 настоящего стандарта.

Стандарт может быть использован для сертификации с объемами и методами сертификационных испытаний по ГОСТ 15763—91».

Пункт 2. Таблица. Заменить наименование графы: «Условный проход» на «Номинальный размер (условный проход) $DN (D_n)$ »;

графу «Наружный диаметр трубы» дополнить буквенным символом: D_n ; заменить значение: 14 на (14);

графа d_2 . В наименовании заменить значение: +0,2 на +0,1;

графа d . Заменить значения: 18,5 на 19,5; 37,5 на 36,5; 9,5 на 8,5; 21,5 на 20,5; 26,5 на 25,5; 34,5 на 32,5;

графа «Масса 1000 шт., кг, не более». Исключить слова: «не более»;

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Масса указана для справок».

Пункт 6 исключить.

Пункты 7, 8 изложить в новой редакции: «7. Рекомендуемые значения номинального (условного) давления для каждой группы соединений радиального монтажа с нажимными кольцами — по ГОСТ 15763—91, приложение 3; примеры сборки — по ГОСТ 22525—77, приложение 2.

8. Технические требования, приемка, методы испытаний и рекомендации по монтажу — по ГОСТ 15763—91».

(ИУС № 11 1996 г.)