

Изменение № 3 ГОСТ 21857—78 Соединения трубопроводов резьбовые. Штуцера переходные. Конструкция

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 04.10.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2275

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 1 дополнить абзацами:

«Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее взаимозаменяемость, безопасность для жизни, здоровья и охрану окружающей среды, изложены в пп. 2 и 4.

Стандарт может быть использован для сертификации с объемами и методами сертификационных испытаний по ГОСТ 15763—91».

Пункт 2. Чертеж. Заменить значение: 10° на 10° max ;

таблица. Заменить наименование графы: «Условный проход $D_y \times D'_y$ » на «Номинальный размер (условный проход) $DN \times DN'(D_y \times D'_y)$ »;

графа «Наружный диаметр трубы $D_n \times D'_n$ ». Заменить значения: 14×12 на (14×12) ; 16×14 на (16×14) ; 20×14 на (20×14) ;

графы d_2, d_4 Заменить значение: $M27 \times 2$ на $M26 \times 1,5 (M27 \times 2)$;

графа D . Для группы 2 заменить значение: 25,4 на 27,7 (2 раза);

графа S . Для группы 2 заменить значение: 22 на 24 (2 раза);

графы d, d_3 изложить в новой редакции: (см. с. 14);

графа «Масса 1000 шт., кг, не более». Исключить слова: «не более».

таблицу дополнить примечанием — 2: «2. Масса указана для справок».

(Продолжение см. с. 14)

Группа	Номинальный размер (условный проход) $DN \times DN'$ ($D_y \times D'_y$)	Наружный диаметр трубы $D_n \times D'_n$	d	d_s
1	3×2,5	5×4	3,5	3,0
	4×3	6×5	4,5	3,5
	6×4	8×6	6,0	4,5
2	6×4	8×6	6,0	4,0
	8×6	10×8	8,0	6,0
	10×8	12×10	10,0	8,0
	12×8	15×10	12,0	8,0
	12×8	(16×10)	12,0	8,0
	12×10	15×12	12,0	10,0
	12×10	(16×12)	12,0	12,0
	15×12	18×15	15,0	12,0
	15×12	(18×16)	15,0	12,0
	20×15	22×18	19,0	15,0
	25×20	28×22	24,0	19,0
	32×25	(34×28)	30,0	24,0
	32×25	35×28	30,0	24,0
	40×32	(42×34)	36,0	30,0
	40×32	42×35	36,0	30,0
3	5×3	10×6	7,0	3,0
	6×4	12×8	8,0	4,0
	8×6	(14×12)	10,0	8,0
	10×8	(16×14)	12,0	10,0
	12×8	(20×14)	16,0	10,0
	12×10	20×16	16,0	12,0
	15×12	25×20	20,0	16,0
	20×15	30×25	25,0	20,0
	25×20	38×30	32,0	25,0

Пункты 3, 4 изложить в новой редакции:

«3. Рекомендуемые значения номинальных (условных) давлений для каждой группы переходных штуцеров в зависимости от вида соединений — по ГОСТ 15763—91, приложение 3; примеры сборки — по ГОСТ 22525—77, приложение 2.

4. Технические требования, приемка, методы испытаний, упаковка, транспортирование, хранение и рекомендации по монтажу различных видов соединений — по ГОСТ 15763—91».

(ИУС № 8 1998 г.)