

Изменение № 2 ГОСТ 16714—71 Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.89 № 1783

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.2. Третий абзац изложить в новой редакции: «Допускается изготавливать топоры цельнометаллическими с изолирующими рукоятками».

Пункты 2.2, 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.

Стандарт дополнить разделом — 2а:

(Продолжение см. с. 114)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16714—71)

«2а. Требования безопасности

2а.1. Требования безопасности и эксплуатация цельнометаллических топоров с изолирующими рукоятками должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037—78 и Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем, утвержденным Главгосэнергонадзором 21.12.84».

Пункт 3.7. Первый абзац дополнить словами: «Изолирующие рукоятки цельнометаллических топоров испытывают в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем, утвержденными Главгосэнергонадзором 21.12.84».

Пункт 4.1 дополнить абзацем: «Допускается наносить маркировку на изолирующую рукоятку цельнометаллического топора».

(ИУС № 10 1989 г.)