

Изменение № 2 ГОСТ 16100—79 Ниобий в штабиках. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартами от 28.09.89 № 2966

Дата введения 01.05.90

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на ниобиевые штабики, предназначенные для производства и легирования сплавов и других целей».

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Ниобиевые штабики изготавливают трех марок: НбШ 00, НбШ 0 и НбШ 1.

Коды ОКП приведены в приложении».

Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

| Марка | Размеры поперечного сечения, мм | | Длина, мм, не менее |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | номинальные | предельные отклонения | |
| НбШ 00, НбШ 0, НбШ 1 | 18×22 | ± 2 | 450 |
| | 22×26 | | |
| | 22×30 | | |
| НбШ 0, НбШ 1 | 22×60 | $\pm 3 \times \pm 5$ | 550 |

Примечание. Допускается в партии до 25 % штабиков длиной не менее 400 мм сечением 22×60 и длиной не менее 300 мм остальных сечений».

Пункт 2.1. Заменить слова: «по технологическому регламенту, утвержденному» на «технологической документации, утвержденной».

Пункт 2.4. Заменить слово: «граней» на «ребер».

Пункт 3.4. Исключить слова: «или обрабатываемость давлением», «по нему».

Пункты 4.2.2. Заменить слово: «средней» на «объединенной».

Пункт 4.2.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Точечные пробы кусочков отбирают зубилом в местах отбора проб стружки. Масса точечной пробы кусочков должна быть не менее 3 г»; заменить слово: «средней» на «объединенной».

Пункт 4.2.4. Заменить слово: «средние» на «объединенные»; второй абзац после слова «завязывают» дополнить словами: «или заваривают».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8776—79 на ГОСТ 18385.0-79 — ГОСТ 18385.4-79.

(Продолжение см. с. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16100—79)

Пункты 4.8, 4.9 после слова «поверочной плите» дополнить словами: «или поверочной линейкой».

Пункт 5.2. Второй абзац. Заменить слова: «типов I, II и III по ГОСТ 2991—76» на «типов I—III по ГОСТ 2991—85»;

заменить значение: 35 ± 5 кг на «не более 40 кг».

Пункт 5.3. Третий абзац изложить в новой редакции: «наименование и марку или шифр продукции».

Пункт 5.5 изложить в новой редакции: «5.5. Ниобиевые штабики, упакованные в деревянные ящики или поддоны металлические ящичного типа железнодорожным транспортом, транспортируют в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477—79 или мелкими отправками в крытых вагонах.

При транспортировании продукции, упакованной в деревянные ящики, проводят пакетирование груза по ГОСТ 21929—76 или по ГОСТ 26663—85 на плоских универсальных поддонах по ГОСТ 9557—87 или ГОСТ 26381—84 с обвязкой стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или проволокой диаметром не менее 5 мм по ГОСТ 3282—74. Габаритные размеры и масса пакета — по ГОСТ 24597—81».

Приложение изложить в новой редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Коды ОКП

| Марка штабиков | Длина, мм, не менее | Сечение, мм | Коды ОКП |
|----------------|---------------------|-------------|-----------------|
| НбШ 00 | 450 | 18×22 | 17 6331 0101 07 |
| НбШ 00 | 450 | 22×26 | 17 6331 0102 06 |
| НбШ 00 | 450 | 22×30 | 17 6331 0103 05 |
| НбШ 0 | 450 | 18×22 | 17 6331 0201 04 |
| НбШ 0 | 450 | 22×26 | 17 6331 0202 03 |
| НбШ 0 | 450 | 22×30 | 17 6331 0203 02 |
| НбШ 0 | 550 | 22×60 | 17 6331 0204 01 |
| НбШ 1 | 450 | 18×22 | 17 6331 0301 01 |
| НбШ 1 | 450 | 22×26 | 17 6331 0302 00 |
| НбШ 1 | 450 | 22×30 | 17 6331 0303 10 |
| НбШ 1 | 550 | 22×60 | 17 6331 0304 09 |

(ИУС № 1 1990 г.)