

**Изменение № 4 ГОСТ 14326—73 Ткани текстильные. Метод определения пыллин-
гусомсти**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по стандартам от 18.01.89 № 73**

Дата введения 01.07.89

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75 со следующим дополнением: длина точечной пробы (240 ± 1) мм».

Пункт 1.2. Заменить значения: 10 см на (100 ± 1) мм, 24 см на (240 ± 1) мм.

(Продолжение см. с. 240)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14326—73)

Пункт 1.3. Заменить слово: «атмосферных» на «климатических».

Пункт 2.1. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Для проведения испытания применяют пиллингметр типа ПМВ-4 или ПМВ-3 (черт. 1); последний абзац. Заменить значения: 3 мм на $(3,0 \pm 0,1)$ мм; 3,6 и 24 см на (36 ± 1) и (240 ± 1) мм.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.6: «3.6. Последовательность заправки ткани-пробы и ткани-абразива на пиллингметре типа ПМВ-4 осуществляют в соответствии с инструкцией на прибор».

(ИУС № 4 1989 г.)