

Изменение № 3 ГОСТ 13346—72 Бумага. Метод определения массовой доли свинца

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.89 № 1427

Дата введения 01.01.90

По всему тексту стандарта (п. 4.1) заменить слова: «фарфоровую чашку» на «выпарительную чашку», «холостой пробы» на «контрольной пробы» (пп. 3.1, 4.2).

Пункт 2.1. Второй — девятый абзацы изложить в новой редакции: «фотоэлектроколориметр любого типа, обеспечивающий изменения при длине волны (490 ± 10) Нм:

шкаф сушильный с естественной циркуляцией воздуха и автоматическим регулированием, обеспечивающим температуру (110 ± 5) °C;

баня водяная любого типа;

весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и погрешностью не более 0,01 г по ГОСТ 24104—88;

чашка выпарительная 4 по ГОСТ 9147—80;

колбы 1—50—2 и 1—100—2 по ГОСТ 1770—74;

пипетки 6—2—10 или 7—2—10 по ГОСТ 20292—74;

воронки ВД-1—100xC по ГОСТ 25336—82»;

десятый абзац. Заменить слова: «6M раствор (1:1)» на «разбавленная 1:1»; тринадцатый абзац. Заменить слова: «30%-ный раствор» на «раствор с массовой концентрацией 30 %»:

пятнадцатый абзац. Заменить значения: 110 °C на (110 ± 5) °C; 0,16 г на $(0,16 \pm 0,01)$ г;

(Продолжение см. с. 182)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13346—72)

шестнадцатый абзац. Заменить значение: «до 100 см³» на 100 см³;
семнадцатый абзац. Заменить слова: «1 %-ный свежеприготовленный раствор» на «свежеприготовленный раствор с массовой концентрацией 1 %»;
восемнадцатый абзац изложить в новой редакции: «индикатор феноловый красный водорастворимый по ТУ 6093070—73, раствор с массовой концентрацией 0,1 %»;

двадцатый абзац дополнить словами: — «по ГОСТ 6265—74».

Пункт 2.1 дополнить абзацами: «вода дистиллированная по ГОСТ 6709—72; бумага индикаторная универсальная рН 1—10».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слово: «содержанием» на «массовой концентрацией»;

четвертый абзац. Исключить слова: «0,1 %-ного», «30 %-ного», «(фильтр № 5)»; после слов «(рН 4—5)» дополнить словами: «при определении индикаторной бумагой».

Пункт 4.1. Второй абзац после слова «помещают» изложить в новой редакции: «в выпарительную чашку, сжигают и прокаливают по ГОСТ 7629—77. Температура прокаливания (575±25) °С при отсутствии других указаний в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции»;

третий, четвертый абзацы. Исключить значение: 6 М;
пятый абзац. Исключить слова: «1 %-го».

Пункт 4.2. Первый абзац. Исключить слова: «0,1 %-го, «30 %-го»;

второй абзац. Исключить слова: «концентрации $c(\frac{1}{2} K_2CO_4)=1$ моль/дм³ (1 н.)».

Пункт 4.3. Заменить слова: «относительно холостой пробы» на «по п. 3.1».

Пункт 5.1. Формула. Экспликация. Заменить единицу физической величины: мг/л на мг/дм³.

(ИУС № 8 1989 г.)