

Изменение № 2 ГОСТ 13164—67 Защелки для откидных плит станочных приспособлений. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 559

Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта. Исключить слова: «и размеры»; «and dimensions».

Пункт 1. Чертеж. Заменить обозначения: $\sqrt[8]{\text{за}}^{40} \sqrt[6]{3}$, $\sqrt[2,5]{\text{за}} \sqrt[1,6]{}$.

таблица. Головка. Заменить слова: «пред. откл. по б12» на «поле допуска б12», «пред. откл. по Д11» на «поле допуска Д11»;

(Продолжение см. с. 180)

(Продолжение изменения к ГОСТ 13164—67)

графа H . Заменить значение: 6 на 7;

графа h_3 . Заменить значение: 3 на 4;

графа «Масса, кг, не более». Заменить значение: 0,004 на 0,006.

Пункты 3, 4 изложить в новой редакции: «3. Твердость — 41,5...46,5

HRC .

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$.

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 9.073—77 на ГОСТ 9.306—85.

Стандарт дополнить пунктом — 8: «8. Пример применения защелок для откидных плит станочных приспособлений указан в приложении».

(ИУС № 6 1988 г.)