

Изменение № 2 ГОСТ 10054—82 Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.87 № 1370

Дата введения 01.01.88

Пункт 2.2. Таблица 2. Графа «Марка шлифматериала», Исключить марку: 55С.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции; раздел 3 дополнить пунктом — 3.3.1: «3.3. Если при приемочном контроле установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному контролируемому показателю, то партию не принимают.

3.3.1. Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном количестве рулонов шкурки, пакетов листов.

При наличии дефектов в повторной выборке партию не принимают.

Пункт 3.4. Исключить ссылку: 2.5.

Пункт 4.3. Исключить слова: «Контроль зернового состава шлифматериалов — по ГОСТ 6456—82 и отраслевой нормативно-технической документации»,

(Продолжение см. с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10054—82)

Пункт 5.5 после значения 35 мм дополнить словами: «или клеевой лентой марки В по ГОСТ 18251—72».

Пункт 5.7. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».

Раздел 5 дополнить пунктами — 5.15—5.19: «5.15. Для шлифовальной шкурки в рулонах и для пакетов листов потребительская упаковка одновременно является транспортной упаковкой.

5.16. Шкурка в рулонах, пакеты листов в потребительской упаковке должны быть уложены в универсальные контейнеры по ГОСТ 15102—75, ГОСТ 20435—75, в специализированные контейнеры типа СК—1—3,4 с дополнительным люком.

5.17. Транспортировать шкурку в рулонах, пакеты листов следует транспортом любого вида в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок груза, действующими на транспорте данного вида.

5.18. Гарантийный срок хранения шкурки — 12 мес с момента ее изготовления.

5.19. Содержание транспортной маркировки следует указывать в товаросопроводительной документации».

Пункт 6.2 исключить.

(ИУС № 8 1987 г.)