

Изменение № 2 ГОСТ 10026—87 Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.07.89 № 2418

Дата введения 01.01.90

Таблица 1. Параметр «Номинальное усилие», кН (тс). Заменить значение: (350) на (315);
параметр «Наибольшее расстояние между подштамповой плитой и ползуном

(Продолжение см. с. 110)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10026—87)

в его нижнем положении при верхнем положении регулировки Н». Для номинального усилия 1600 кН исполнения 3 заменить значение: 390 на 330;

параметр «Удельный расход энергии K_9 , Вт/кН·мин⁻¹, не более». Для номинального усилия 3150 кН исполнения 2 заменить значение: 0,51 на 0,47; для номинального усилия 4000 кН исполнения 3 заменить значение: 0,33 на 0,35.

Пункт 6 дополнить абзацем: «с частотой непрерывных ходов ползуна, не менее:

для прессов с номинальным усилием 3150 кН исполнение 2—20 мин⁻¹,
для прессов с номинальным усилием 4000 кН исполнение 1—25 мин⁻¹».

(ИУС № 11 1989 г.)