

Министерство строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности

ОКН 52 8443

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер  
ССО "Нефтегазпромстрой"

17.01.89 А.С.Гелагаев

*А.С. Гелагаев*

Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника  
Главного научно-технического  
управления

01.02.89 *Смирнов* Н.М.Мириханов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 2

об изменении технических условий

ТУ 102-463-88

Панели кровельные бескаркасные трехслойные  
с утеплителем из минераловатных плит

Главный инженер  
ВНИИКСпецстройконструкции

*А.Б. Рубинштейн* А.Б.Рубинштейн

Заведующий отделом № 9

16.01.89 *Гольцов* Н.Х.Гольцов

Заведующий отделом № 10

16.01.89 *Кузнецов* В.П.Кузнецов

Главный конструктор проекта

*И.Л. Орлов* 16.01.89 И.Л.Орлов

ВНИИПК спецстрой конструкция	Извещение	Обозначение		Причина		Шифр	Лист	Листов	
	2-89	ТУ 102-463-88		Прочие		0	2	3	
Отдел 9	Дата выпуска	Срок изм.	01.03.89	Срок действия ПИ до 01.01.90		Указание о внедрении			
Указание о заделе	На заделе не отражается								

Изм.	Содержание изменения	Применяемость																											
2	<p>Пункт I.4.I. Заменить значение "5" на "7".</p> <p>Таблицу 3 изложить в новой редакции</p> <p style="text-align: center;">мм <span style="float: right;">Таблица 3</span></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Интервал номинального размера</th> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%;">Значение отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>до 120</td> <td>± 3</td> </tr> <tr> <td>св. 120</td> <td>до 250</td> <td>± 4</td> </tr> <tr> <td>" 500</td> <td>до 1000</td> <td>± 6</td> </tr> <tr> <td>" 1000</td> <td>до 1600</td> <td>± 8</td> </tr> <tr> <td>" 1600</td> <td>до 2500</td> <td>± 10</td> </tr> <tr> <td>" 2500</td> <td>до 4000</td> <td>± 12</td> </tr> <tr> <td>" 4000</td> <td>до 8000</td> <td>± 15</td> </tr> <tr> <td>" 8000</td> <td>до 16000</td> <td>± 20</td> </tr> </tbody> </table>	Интервал номинального размера		Значение отклонения		до 120	± 3	св. 120	до 250	± 4	" 500	до 1000	± 6	" 1000	до 1600	± 8	" 1600	до 2500	± 10	" 2500	до 4000	± 12	" 4000	до 8000	± 15	" 8000	до 16000	± 20	<p>Разослать</p> <p>ПО "Трубодеталь"</p>
Интервал номинального размера		Значение отклонения																											
	до 120	± 3																											
св. 120	до 250	± 4																											
" 500	до 1000	± 6																											
" 1000	до 1600	± 8																											
" 1600	до 2500	± 10																											
" 2500	до 4000	± 12																											
" 4000	до 8000	± 15																											
" 8000	до 16000	± 20																											
Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика	Приложение																							
Орлов	Васильев		Васильева																										
Подписчик исправил	Контр. копию исправил																												

Изм.

Содержание изменения

2

Пункт I.4.2. Заменить значение "16" на "32".

Пункт I.4.3. Таблица 4 изложить в новой редакции :

Таблица 4

мм

Интервал номинального размера	Значение отклонения от прямолинейности
Св. 4000 до 8000	$\pm 10$
" 8000 до 16000	$\pm 15$

Пункт I.7.1. Второй абзац изложить в новой редакции :

"Маркировка должна выполняться любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность информации и должна содержать : ... "

Пункт 3.5. После слова "прямолинейности" добавить слово "продольных".