

1. Раздел I. п.1.7.1 дополнить абзацем:

"Для отделки стен допускается применение необлагороженной ДВП по ГОСТ 4598-86 толщиной не менее 5 мм с последующей оклейкой обоями на месте монтажа здания при постоянной положительной температуре. Запрещается применять необлагороженную ДВП для отделки стен в помещениях с повышенной влажностью и потолков здания. В этом случае здание относится к первой категории качества."

2. Раздел I. п.1.9.3. дополнить:

"..., а в случае отделки внутренних поверхностей стен обоями, их необходимое количество направляется заказчику в отдельной опломбированной таре."

Тип и материал
 ГОСТ № 10000 № 10000 № 10000
 Вид и дата
 № 10000

				ТУ 102-237-85		Изм. № 5		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	Лист	Листов	
Разраб	Гриншун	Р	<i>Гриншун</i>	2.05.88	Здания мобильные (инвентарные) из блок-контейнеров системы "Вахта"			
Пров	Зреляков	З	<i>Зреляков</i>	2.05.88	А	2	2	
И. Конт	Кузнецов	К	<i>Кузнецов</i>	2.05.88	Групповые технические условия			
					ЭКБ по железобетону			