

Изменение № 1 ГОСТ 21043—87 Руды железные и концентраты. Метод определения внешней удельной поверхности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.89 № 1308

Дата введения 01.01.90

Пункт 2.1.3 после слова «бумаги» дополнить словами: «марки ФС по ГОСТ 12026—76».

Пункт 2.1.4 дополнить абзацем: «При отсутствии стандартного образца концентрата допускается использование стандартного образца других материалов (например кварцевого песка)».

(Продолжение см. с. 38)

(Продолжение изменения к ГОСТ 21043—87)

Пункт 2.1.7 дополнить значением: $(150 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

Пункт 2.2.1 дополнить абзацем (после второго): «Руды, не содержащие летучих примесей, допускается сушить при температуре $(150 \pm 5) ^\circ\text{C}$ »; третий абзац. Исключить слова: «Намагниченные концентраты размагничиваются»;

четвертый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 25732—83 на ГОСТ 25732—88.

Пункт 2.2.4.3. Первый абзац. Исключить слова: «закрывают камеру плотно резиновой пробкой».

Пункт 2.3.2 Второй абзац. Исключить слова: «плотно закрывают резервуар резиновой пробкой»;

третий абзац. Исключить слова: «и через 1 мин вынимают пробку».

Пункт 2.4.1. Второй абзац. Заменить обозначение: n на n_k .

Пункт 2.4.2. Заменить значение: 2 % на 70 см²/г (2 раза).

(ИУС № 8 1989 г.)