

**Изменение № 2 ГОСТ 22002 13—76 Наконечники кабельные штифтовые с открытым хвостовиком, закрепляемые на жилах и изоляции проводов. Конструкция и размеры**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 12 85 № 4141 срок введения установлен**

**с 01.01.88**

Заменить код ОКП 34 4968 на ОКП 34 4981, 34 4982

*(Продолжение см. с. 174)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 22002.13—76)*

Пункт 1. Заменить слова «на жилах и изоляции проводов и кабелей» на «медных многопроволочных жилах и изоляции проводов и кабелей»;

дополнить абзацем: «Стандарт не распространяется на кабельные наконечники для автотракторного, мотоциклетного и велосипедного электрооборудования, а также для щеток электрических машин».


Пункт 2 Последний абзац исключить

*(Продолжение см с 175)*


*(Продолжение изменения к ГОСТ 22002.13—76)*

Пункт 3. Чертежи 1, 2 Рис. 1. Размер  $s$  дополнить знаком. \*; размеры  $h_1, l_3, l_4$  дополнить знаком. \*\*;  
на виде спереди размер  $r_2$  исключить;  
изображение развертки дополнить размером —  $r_2$ :

На черт. 1



На черт. 2



*(Продолжение см. с 176)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 22002 13—76)

**Таблица.** Наименование графы *H* дополнить словами: «не более»,  
заменить значения  $h_1$ :  $0,5 \pm 0,2$  на  $0,5 \pm 0,07$ ;  $0,8 \pm 0,2$  на  $0,8 \pm 0,07$ ;  $l_3$ : 4 на  
3; 5 на 3,5; 6 на 5; 7 на 6

**Пункт 5** после слов «устанавливать в» дополнить словами: «нормативно-технической или».

**Пункт 7.** Исключить слова «Технические требования — по ГОСТ 23981—80».

**Стандарт** дополнить словами «Примеры условных обозначений

**Кабельный** наконечник номинального сечения 2,5 мм<sup>2</sup>, предназначенный для присоединения опрессовкой, исполнений К и Н, изготовленный из латуни, с покрытием шифра 05:

*Наконечник 2,5—К—ЛТ—05 ГОСТ 22002 13—76*

**То же,** исполнений К и Х, предназначенный для присоединения пайкой без предварительной опрессовки

*Наконечник П 2,5—КХ—ЛТ—05 ГОСТ 22002 13—76».*

(ИУС № 3 1986 г.)