

Изменение № 1 ГОСТ 8756.18—70 Продукты пищевые консервированные. Методы определения внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности металлической тары

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.11.82 № 4492 срок введения установлен

с 01.04.83

Пункт 2.1. Заменить ссылки и слова: ГОСТ 13799—68 на ГОСТ 13799—81, ГОСТ 11771—66 на ГОСТ 11771—77, ГОСТ 13534—68 на ГОСТ 13534—78, «единицы расфасовки» на «упаковочные единицы».

Пункт 3.1.1. Заменить слова и ссылки: «бензин по ГОСТ 8505—57» на «нефрас-С 50/170 по ГОСТ 8505—80»; ГОСТ 12026—66 на ГОСТ 12026—76, ГОСТ 5556—66 на ГОСТ 5556—81.

*(Продолжение см. стр. 188)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 8756.18—70)*

Пункт 3.1.2. Заменить слова: «до 70—80 °С» на «до температуры 70—80 °С»; после слов «15—10 мм» дополнить словами: «рт. ст.».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Определение герметичности банок металлической и стеклянной тары».

Пункт 3.2.1. Заменить слова и ссылки: «аппарат Бомбаго, состоящий из стеклянного резервуара и поршневого насоса» на «устройство, состоящее из эксикатора по ГОСТ 6371—73, соединенного с вакуум-насосом и снабженного вакуумметром по ГОСТ 8625—77»; «бензин по ГОСТ 8505—57» на «нефрас-С 50/170 по ГОСТ 8505—80»; ГОСТ 2874—54 на ГОСТ 2874—73.

Пункт 3.2.2. Заменить слова: «до 40—45 °С» на «до температуры 40—45 °С», «стеклянный резервуар прибора» и «резервуар» на «эксикатор»: после слов «260 мм» дополнить словами: «рт. ст.».

Пункт 3.3. Заменить слова: «не менее 25—30 мм» на «высотой не менее 25 мм».

(ИУС № 2 1983 г.)