

Изменение № 3 ГОСТ 11142—78 Ящики дощатые для индивидуальных средств защиты. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 05.06.91 № 796

Дата введения 01.01.92

Наименование стандарта на русском языке. Заменить слова: «индивидуальных средств» на «средств индивидуальной».

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова: «индивидуальных средств» на «средств индивидуальной»;  
дополнить абзацем:

«Требования разд. 1, 3, 4, 5 и 7 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми».

Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

## Размеры в мм

| Номер ящика | Внутренние размеры |        |        | Объем, дм <sup>3</sup> | Щит дна и крышки |                |         |                         | Щит боковой стенки |                |         |                         | Щит торцевой стенки |                |         |                         |
|-------------|--------------------|--------|--------|------------------------|------------------|----------------|---------|-------------------------|--------------------|----------------|---------|-------------------------|---------------------|----------------|---------|-------------------------|
|             | Длина              | Ширина | Высота |                        | Длина            | Ширина на бора | Толщина | Количество на ящик, шт. | Длина              | Ширина на бора | Толщина | Количество на ящик, шт. | Длина               | Ширина на бора | Толщина | Количество на ящик, шт. |
| 1           | 920                | 440    | 375    | 151,8                  | 952              | 466            | 13      | 2                       | 984                | 375            | 13      | 2                       | 440                 | 375            | 16      | 2                       |
| 2           | 810                | 400    | 365    | 118,3                  | 842              | 426            | 13      | 2                       | 874                | 365            | 13      | 2                       | 400                 | 365            | 16      | 2                       |
| 4           | 566                | 520    | 150    | 44,2                   | 592              | 538            | 9       | 2                       | 624                | 150            | 9       | 2                       | 520                 | 150            | 13      | 2                       |

(Продолжение см. с. 84)

## Размеры в мм

| Номер<br>ящика | Планка       |        |         |                            |                |        |         |                            |                 |        |         |                            | Ручка |        |         |                            |
|----------------|--------------|--------|---------|----------------------------|----------------|--------|---------|----------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------------|-------|--------|---------|----------------------------|
|                | дна и крышки |        |         |                            | боковой стенки |        |         |                            | торцевой стенки |        |         |                            | Длина | Ширина | Толщина | Количество на<br>ящик, шт. |
|                | Длина        | Ширина | Толщина | Количество<br>на ящик, шт. | Длина          | Ширина | Толщина | Количество<br>на ящик, шт. | Длина           | Ширина | Толщина | Количество<br>на ящик, шт. |       |        |         |                            |
| 1              | 498          | 50     | 16      | 4                          | 401            | 50     | 16      | 4                          | 375             | 50     | 16      | 4                          | 440   | 45     | 16      | 2                          |
| 2              | 458          | 50     | 16      | 4                          | 391            | 50     | 16      | 4                          | 365             | 50     | 16      | 4                          | 400   | 45     | 16      | 2                          |
| 4              | 570          | 50     | 16      | 4                          | 168            | 50     | 16      | 4                          | 150             | 50     | 16      | 4                          | 520   | 45     | 16      | 2                          |

Допускается в ящиках № 1 и 2 для грузов массой до 45 кг применять для щита торцевой стенки доски толщиной 13 мм.

Приложение изложить в новой редакции:

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

Обозначение кода ОКП, масса груза в ящике,  
объем древесины на один ящик в чистоте

| Номер<br>ящика | Код ОКП      | Масса груза в ящике,<br>кг, не более | Объем древесины деталей в чис-<br>тоте на один ящик, м <sup>3</sup> |
|----------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 1              | 53 7111 7401 | 65                                   | 0,0311  |
| 1*             | 53 7111 7405 | 45                                   | 0,0300  |
| 2              | 53 7111 7402 | 75                                   | 0,0268  |
| 2*             | 53 7111 7403 | 45                                   | 0,0258  |
| 4              | 53 7111 7404 | 25                                   | 0,0130  |

\* Ящики толщиной досок торцевой стенки — 13 мм.

(ИУС № 9 1991 г.)