ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 26.260.472-2000
УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ ИЗМЕРЕНИЯ И ОТБОРА ДАВЛЕНИЯ
Общие технические требования

УТВЕРЖДАЮ
Председатель ТК 260
"Оборудование химическое и нефтегазоперерабатывающее
В.А.Заваров
"19" 08 2002 г.

Дата введения 2002-07-

Предисловие, ввести запись: "Действует с изм.№1 от 04.2002 г., и изм.№2 от 07.2002 г.".

Таблица 1. Дополнить исполнением "4а".
Колонка "наименование". Дополнить строкой :"Клапан С21150-015-01";
"штуцер ввертной" дополнить сноской "**".

ОАО "НИИХИММАШ"
Зарегистрировано № 204 2002.08.15
Заместитель Генерального директора
по научно-производственной деятельности
В.В.Раков

Таблица 1

Наименование	Исполнение по материалам
	4а
	Температура среды, ° С
	от минус 60 до 300
	Марка стали
Ниппель	10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72
Ниппель шаровый	
Гайка	
Гайка накидная	
Штуцер концевой	
Щтуцер	
Трубка сифонная	
Тройник равнопроходный	10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72 ГрIV ГОСТ 25054-81
Тройник переходный	10Г2 ГОСТ 4543-71
Заглушка	10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-72
Штуцер ввертной **	10Г2 ГОСТ 4543-71
Клапан С21150-015-01	12Х18Н9Т

** Материальное исполнение штуцера ввертного выбирается в зависимости от материального исполнения привариваемой детали и трубопровода.

Разнородные сварные соединения не допускаются..