

Изменение № 5 ГОСТ 18677—73 Пломбы. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.03.88 № 528

Дата введения 01.01.89

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4180.

Пункт 4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Размеры, мм					
D	Применяемость	L		s	Масса 1000 шт., кг
		Номинал.	Пред. откл.		
6		8	-0,9	1,00	0,350
		10		0,75	0,360
8		10	-1,1	1,00	0,620
		12			0,680

Примечание. Допускается применение трубы диаметром 6 мм и длиной 10 мм из стали марки 12Х18Н10Т со стенкой толщиной в пределах от 0,4 до 1,00 мм.

(Продолжение см. с. 220)

(Продолжение изменения к ГОСТ 18677—73)

Чертеж 3. Заменить размеры: $9_{-0,7}$ на $9 \pm 0,7$; $5,8 \pm 0,4$ на $5,8 \pm 0,6$; 1СМ g на $js 16$; $R1$ на $R1_{\text{max}}$.

Пункт 7. Таблица 5. Графа «Замена материала». Заменить обозначение: АМг2М на АМг1М;

графы «Материал», «Замена материала». Для пломбы типа 2 исключить слова: «по ГОСТ»;

для пломб типов 5, 6 изложить в новой редакции:

Тип пломбы	Материал	Замена материала
5, 6	Жесть белая ГГЖР-25—11 — по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, ГЖР и ЭЖР — по ГОСТ 13345—85	Жесть белая ГГЖК-25—11 — по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, ГЖК и ЭЖК — по ГОСТ 13345—85

(ИУС № 6 1988 г.)