

**МКС 75.140
Группа Б44**

Изменение № 6 ГОСТ 14710—78 Толуол нефтяной. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и

сертификации (протокол № 1 по переписке от 17.01.2002)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4050

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдова-Стандарт

(Продолжение см. с. 38)

(Продолжение изменения № 6 ГОСТ 14710—78)

Продолжение

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Пункт 2.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Предельно допустимая концентрация паров толуола в воздухе рабочей зоны установлена 150 мг/м³ (максимально разовая) и 50 мг/м³ (среднесменная)».

(ИУС № 11 2002 г.)