

Изменения № 1 ГОСТ 1928—79 Сольвент каменноугольный. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.07.85 № 2210 срок введения установлен

с 01.01.86

По всему тексту стандарта заменить единицы измерения: мл на см³, л на дм³.

Пункт 1.3. Таблица. Примечание 2 дополнить словами: «Определяют по ГОСТ 2706.9—74».

Пункт 2.2 дополнить словами: «Предельно допустимая концентрация основных вредных компонентов сольвента в водоемах: для ксилола — 0,05 мг/дм³, для этилбензола — 0,01 мг/дм³».

Пункт 2.6. Заменить значения: 8—25 °С на 22—36 °С; 14—35 °С на 28—45 °С; 47—57 °С на 47—63 °С;

исключить слова: «(по объему)»;

второй абзац дополнить словами: «Для производств категории Б температура вспышки должна быть не менее 28 °С».

Пункт 2.8 после слов «(при умеренных концентрациях паров)» дополнить словами: «кислородно-изолирующий и изолирующий шланговый противогаз».

Пункт 4.3 после слов «Для определения» дополнить словом: «плотности».

Раздел 5 изложить в новой редакции:

«5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каменноугольный сольвент наливают в железнодорожные цистерны или, по согласованию с потребителем, упаковывают в бочки по ГОСТ 17366—80, тип I, вместимостью 275 дм³.

(Продолжение см. с. 266)

(Продолжение измененияк ГОСТ 1928—79)

Степень (уровень) заполнения цистерны рассчитывают с учетом полного использования вместимости и объемного расширения продукта при возможном перепаде температур в пути следования.

5.2. Транспортная маркировка бочек с продуктом по ГОСТ 14192—77, с нанесением знака опасности по ГОСТ 19433—81, черт. 3, и надписи «легковоспламеняющаяся жидкость 3.2».

5.3. На днища бочек наносят следующие дополнительные надписи:

наименование и марку продукта;

номер партии;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта.

5.4. Каменноугольный сольвент в соответствии с классификацией опасных грузов по ГОСТ 19433—81 относится к классу 3, подклассу 3.2, группа 3252.

5.5. Сольвент транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. Бочки по железной дороге транспортируют повагонными отправками.

5.6. Сольвент хранят в стальных резервуарах, снабженных воздушками, оборудованными предохранительными сетками или огнепреградителями, или в бочках в специально оборудованном закрытом складе, или в специально отведенных местах».

Пункт 6.1. Заменить слова: «должен гарантировать» на «гарантирует».

(ИУС № 10 1985 г.)