

Изменение № 2 ГОСТ 22898—78 Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.85 № 3539 срок введения установлен

с 01.03.86

Пункт 2.2. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 3929—75 на ГОСТ 3929—82.

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Для кокса марки КНПС Московского опытно-промышленного завода ВНИИ НП и ПО «Горькнефтеоргсинтез» норма по показателю «массовая доля мелочи (куски размером меньше 25 мм)» обеспечивается технологией производства и не определяется».

Пункт 4.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.

(Продолжение см. с. 52)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22898—78)

Пункт 4.5.1. Второй абзац. Заменить значения: $(500 \pm 0,20)$ мм на $(500,00 \pm 0,80)$ мм, $(4+0,12)$ мм на $(4,00 \pm 0,15)$ мм; исключить слова: «диаметром $(16-0,11)$ мм», «шаг щели $(20-0,14)$ мм»; после слов «трубками (стержнями)» дополнить словами: «в количестве 81 шт.»;

дополнить словами: «При эксплуатации барабана контролируемым параметром является ширина щели. При этом допускается ширина щели $(4,00^{+0,3}_{-0,15})$ мм, а также до 10 % щелей размером $(4,0+0,5)$ мм и до 10 % — $(4,0-0,5)$ мм».

Пункт 6.1. Исключить слова: «установленных стандартом».

Пункт 6.2. Исключить слова: «По истечении гарантийного срока хранения кокс перед применением должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта».

(ИУС № 2 1986 г.)