

**Изменение № 6 ГОСТ 1381—73 Уротропин технический. Технические условия**  
**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета**  
**СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3400**

**Дата введения 01.07.91**

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2. Таблицу изложить в новой редакции:

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания	
	С			М ОКП 24 7891 0300		
	К СКП 24 7891 0100	Высший сорт ОКП 24 7891 0201	Первый сорт ОКП 24 7891 0202			
1. Внешний вид	Крупно-кристаллический несляжающийся порошок белого цвета	Кристаллический слеживающийся порошок белого цвета		Мелко-кристаллический слеживающийся порошок белого цвета	По п.3.3	
2. Массовая доля аминов, %, не менее	99,5	99,5	98,0	99,5	По п.3.4	
3. Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5	2,0	0,5	По п. 3.5	
4. Остаток после прокаливания, %, не более	0,01	0,01	0,01	0,03	По п.3.6	
5. Перманганатное число, мин, не менее	120	20	20	—	По п.3.7	

(Продолжение см. с. 306)

(Продолжение изменения к ГОСТ 1381—73)  
Продолжение

Наименование показателя	Норма для марки				Метод испытания	
	С			М ОКП 24 7891 0300		
	К ОКП 24 7891 0100	Высший сорт ОКП 24 7891 200	Первый сорт ОКП 24 7891 0202			
6. Остаток после просеивания на сите с сеткой: № 2,5 К, % № 0355 К, %, не менее № 014 К, %, не менее № 008 К, %, не более	Отсутствие 80 90 —	— — — —	— — — —	— — — 0,5	По п. 3.8	

**П р и м е ч а н и я:**

1. Показатель 5 таблицы не определяется для уротропина, применяемого для производства пластических масс.

2. Для медицинской промышленности предназначается уротропин марки С только высшего сорта».

Пункт 2.1. Исключить ссылку: ГОСТ 6.37—79.

Пункт 3.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18300—72 на ГОСТ 18300—87.

Пункт 3.7.1. Последний абзац изложить в новой редакции: «термометр лабораторный с пределами измерения от 0 до 100°C и ценой деления 1°C».

Пункт 3.8. Исключить ссылку: ГОСТ 3584—73.

Пункты 4.1, 4.2, 4.4а. Заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункт 4.5. Заменить ссылку: ГОСТ 19433—81 на ГОСТ 19433—88.

Пункт 4.7. Исключить ссылку: ГОСТ 21929—76.

(ИУС № 4 1991 г.)