

**Изменение № 1 ГОСТ 25938—90 Краны поворотные палубные с переменным вылетом стрелы. Общие технические условия**

**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6 от 17.10.94)**

**Дата введения 1995—08—01**

Вводную часть дополнить абзацами: «Стандарт пригоден для сертификации кранов.

Обязательные требования к продукции, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья обслуживающего персонала, изложены в разд. 3».

Пункт 4.1 дополнить словами: «а также, при необходимости, сертификационные испытания. Допускается совмещение сертификационных испытаний с другими видами испытаний».

Раздел 4 дополнить Пунктами — 4.5а—4.5в: «4.5а. Сертификационные испытания проводят в аккредитованных испытательных центрах (лабораториях).

*(Продолжение см. с. 20)*

4.5б. Программа и методика сертификационных испытаний разрабатываются испытательным центром (лабораторией) совместно с предприятием-заявителем изделия на сертификацию, а также с привлечением, при необходимости, предприятия-разработчика стандарта. Нестандартизованные методики подлежат аттестации в установленном порядке.

4.5в. Место проведения сертификационных испытаний и состав комиссии назначают Органы по сертификации\*.

Раздел 6 дополнить пунктом — 6.8: «6.8. Сертифицированную продукцию следует маркировать Знаком соответствия по ГОСТ 28197\*.

Место, способ нанесения и требования по простановке Знака соответствия устанавливают в конструкторской документации».

---

\* В РФ действует ГОСТ Р 50460

*(ИУС № 8 1995 г.).*