

Изменение № 3 ГОСТ 21007—75 Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления. Технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21.11.97)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 2738

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Госстандарт Белоруссии
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

Пункт 2.8. Второй абзац дополнить словами: «Каждый моток проволоки диаметром до 2 мм должен быть закреплен концами проволоки этого же мотка. Допускается связывать мотки проволоки в бухты».

Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слово: «плавки» на «марки».

Пункт 4.1. Заменить слова: «оптикаторами по ГОСТ 10593—74» на «измерительными пружинными головками по ГОСТ 28798—90» (2 раза), ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90 (2 раза).

(ИУС № 6 1998 г.)