

Изменение № 1 ГОСТ 25418—82 Пластины твердосплавные типа 42. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3623

Дата введения 01.08.91

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Стружколомы сменные многогранные твердосплавные круглой формы. Конструкция и размеры Round throw-away (indexable) carbide chip breakers. Designe and dimensions».

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1. Заменить слово: «стружкозавиватели» на «стружколомы».

Пункт 2. Заменить слово и обозначения: «пластин» на «стружколомов», h на s , h_1 на s_1 .

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Условное обозначение стружколомов при заказе из твердого сплава марки ВК8, с размерами: $d=18$ мм, $s=8,0$ мм, $s_1=3,5$ мм:

19 6525 0036 42030

То же, в технической документации:

Стружколом 42030 ВК8 ГОСТ 25418».

Пункт 4. Заменить слово: «пластин» на «стружколомов».

Приложение справочное дополнить номером — 1; заменить слово: «пластин» на «стружколомов»; исключить марки твердого сплава: Т5К10, Т14К8, Т15К6, Т30К4, Т5К12, ТТ10К8Б, ТТ7К12, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6, ВК6М, ВК60М, ВК10М, ВК100М, ТТ8К6, ТТ20К9.

Пункт 5. Заменить ссылку: ГОСТ 2209—82 на ГОСТ 19086—80.

(Продолжение см. с. 224)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25418—82)

Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом приложении».

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки твердого сплава

Цифровое обозначение стружколомов	Основное применение
42030	№ 4
42050	
42070	
42090	
42110	
42130	
42150	
42150	

№ 4 — ВК8

(ИУС № 4 1991 г.)