

**Изменение № 1 ГОСТ 25403—82 Пластины твердосплавные типа 12. Конструкция и размеры**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3623**

**Дата введения 01.08.91**

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные круглой формы с задним углом 6° и вогнутой передней поверхностью. Конструкция и размеры

Round throw-away (indexable) carbide shims with 6° end-clearance angle and concave daon top cutting surface. Design and dimensions».

Стандарт дополнить вводящей частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 2. Заменить обозначения:  $D$  на  $d$ ,  $h$  на  $s$ ,  $d$  на  $d_1$ .

Пункты 3, 5 изложить в новой редакции: «3. Условное обозначение пластин при заказе из твердого сплава марки ВК6 с размерами:  $d=28,6$  мм,  $s=10$  мм,  $d_1=10$  мм,  $r=35$  мм:

**19 6524 0014 12070**

То же, в технической документации:

**Пластина 12070 ВК8 ГОСТ 25403**

5. Технические требования — по ГОСТ 19086—80 (для пластин класса допуска «У»).

Стандарт дополнить пунктом — 6: «6. Применяемые марки твердого сплава указаны в рекомендуемом приложении».

Приложение справочное дополнить номером — 1; исключить марки твердого сплава: Т15К6, Т30К4, Т5К12, ТТ10К8Б, ТТ7К12, ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6М, ВК8, ВК10М, ВК100М, ТТ8К6, ТТ20К9.

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
*Рекомендуемое*

**Применяемые марки твердого сплава**

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение
12070	№ 6	№ 2, № 3, № 5
12110		
12090		
12050		

№ 2 — ВК60М, № 3 — ВК6, № 5 — Т5К10, № 6 — Т14К8

(ИУС № 4 1991 г.)