

Изменение № 2 ГОСТ 24251—80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 20°. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3630

Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пример условного обозначения. Заменить обозначения: ВКЗ-М на ВК6-ОМ; 19 6511 на 19 6516.

Стандарт дополнить пунктом — 5: «5. Применяемые марки сплавов указаны в рекомендуемом приложении».

Приложение дополнить номером — 1; таблицу изложить в новой редакции:

Обозначение пластин	Ориентировочная масса пластин, г		
	из твердого сплава марок		из безвольфрамового твердого сплава марки
	ВК6-ОМ	Т8К7	ТН20
01431—110308	1,55	1,33	0,61
01431—160308	4,28	3,68	1,67

(Продолжение см. с. 212)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24251—80)

Стандарт дополнить рекомендуемым приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Применяемые марки сплавов пластин

Цифровое обозначение пластин	Основное применение	Дополнительное применение	Применение по специальному заказу
01431—110308	№ 2	№ 15	№ 8
01431—160308			

№ 2 — ВК6-ОМ; № 8 — ТН20; № 15 — Т8К7

(ИУС № 4 1991 г.)