

Изменение № 5 ГОСТ 19086—80 Пластины сменные многогранные твердосплавные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.04.89 № 1011

Дата введения 01.11.89

Пункт 2.5. Таблица 3. Параметр «Передний угол, град.» и относящиеся к нему показатели исключить.

Пункт 2.8. Таблица 4. Параметры «Отклонение от параллельности режущих кромок пластин со стружколомающими канавками к опорной», «Отклонение от параллельности передней поверхности пластин без стружколомающих канавок к опорной», «Отклонение от плоскостности опорных и задних поверхностей (вогнутость)» и относящиеся к ним показатели исключить.

(Продолжение см. с. 68)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19086—80)

Пункт 2.9.5 исключить.

Пункт 2.10. Таблица 6. Состояние поверхности «Необработанные» и все относящиеся к нему показатели исключить.

Пункт 2.11 изложить в новой редакции: «2.11. На поверхностях всех пластин не должно быть вздутий, расслоений, трещин и налипаний на опорных и задних поверхностях».

Пункты 2.12, 2.14, 2.15 и чертежи 2, 3, 4 исключить.

Пункты 3.4, 3.9. Исключить ссылки: 2.9.5, 2.12.

Пункт 4.4 дополнить словами: «Соответствие пластин требованиям пп. 2.6, 2.7 обеспечивается технологически и контролю у изготовителя не подлежит».

(ИУС № 7 1989 г.)