

Группа В56

Изменение № 3 ГОСТ 19086—80 Пластины сменные многогранные твердосплавные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10.11.86 № 3406 срок введения установлен

с 01.10.86

Пункт 2.10. Заменить ссылку: ГОСТ 2789—75 на ГОСТ 2789—73.

Пункт 3.2. Заменить ссылку: ГОСТ 4872—75 на ГОСТ 20559—75.

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Приемочный контроль на соответствие требованиям пп. 2.3—2.8, 2.10 и 2.12 должен проводиться при следующем объеме выборки, указанном в табл. 6а

Т а б л и ц а 6 а

Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.	Объем партии, шт.	Объем выборки, шт.
100—150	13	3201—10000	125
151—280	20	10001—35000	200
281—500	32	35001—150000	315
501—1200	50	150001—500000	500
1201—3200	80	св. 500000	800

(Продолжение см. с. 82)

(Продолжение изменения к ГОСТ 19086—80)

Партия должна состоять из пластин одного форморазмера, одной марки твердого сплава, одновременно предъявляемых к приемке по одному документу».

Пункты 3.4, 3.5 исключить.

Пункт 3.6 изложить в новой редакции: «3.6. Если при приемочном контроле в выборке установлено несоответствие стандарту более, чем по одному из контролируемых показателей хотя бы одной пластины или по одному показателю у двух и более пластин, вся партия не принимается».

Если установлено несоответствие стандарту по одному из контролируемых показателей у одной пластины, проводят повторный контроль на удвоенном количестве пластин из той же партии по всем показателям. Если в повторной выборке будет обнаружена хотя бы одна пластина, не соответствующая требованиям стандарта, вся партия не принимается».

Пункт 3.7 исключить.

(ИУС № 2 1987 г.)