

**Группа Г36**

**Изменение № 4 ГОСТ 397—79 Шплинты. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.11.88 № 3740**

**Дата введения 01.07.89**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 12 8700.

Вводная часть. Второй абзац исключить.

Пункт 1.1. Таблица 2. Графа «Длина шплинта  $l$ . Пред. откл.». Заменить значения:  $\pm 2$  на  $\pm 2,0$ ;  $\pm 3$  на  $\pm 3,0$ ;

графа  $d_0=4,0$  мм. Для шплинта длиной  $l=16$  мм дополнить значением теоретической массы: 2,07 кг.

Пункт 2.2. Таблица 3. Заменить ссылку: ГОСТ 380—71 на ГОСТ 380—88.

Пункт 2.5. Заменить ссылку: ГОСТ 1759—70 на ГОСТ 1759.0—87.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5а: «2.5а. Технические требования к покрытиям — по ГОСТ 9.301—86».

Пункт 4.5. Таблицу 4 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 128)*

(Продолжение изменения к ГОСТ 397—79)

Таблица 4

мм

Условный диаметр шплинта $d_0$	Радиус закругления кромок губок тисков $R$	
	Номин.	Пред. откл.
До 2	0,5	
Св. 2 » 5	0,8	
» 5	1,2	$\pm 0,1$

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.5а: «4.5а. Методы проверки качества и толщины покрытий — по ГОСТ 9.302—79».

(ИУС № 2 1989 г.)