

Изменение № 2 ГОСТ 2.419—68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения документации при плавовом методе производства
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.03.91 № 338

Дата введения 01.01.92

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКСТУ 7403, 7503.

Пункт 2.15.2, перечисление а. Исключить слова: «которые нумеруют от носа к корме, начиная от нулевого шпангоута, совпадающего с носовым перпендикуляром».

(Продолжение см. с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 2.419—68)

Пункт 2.17.3. Пятый абзац. Исключить слова: «и для судов от носового перпендикуляра в корму — нарастающая положительная, а в нос — отрицательная»;

дополнить абзацем: «Для судов шлангоуты нумеруют от носового перпендикуляра к корме. При этом нулевой шлангоут совпадает с носовым перпендикуляром. Шлангоуты, находящиеся перед носовым перпендикуляром, нумеруют числами со знаком минус. Допускается нумерация от кормового перпендикуляра к носу, в этом случае шлангоуты, расположенные за кормовым перпендикуляром, нумеруют числами со знаком минус».

(ИУС № 6 1991 г.)