

---

**Группа А57**

**Изменение № 2 ГОСТ 19729—74 Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.09.90 № 2578**

**Дата введения 01.05.91**

Пункт 2.1. Таблица. Заменить ссылку: ГОСТ 19728.4—74 на ГОСТ 19728.4—88;

графа «Наименование показателей». Заменить слова: «Потеря при прокаливании» на «Потеря массы при прокаливании»;

*(Продолжение см. с. 20)*

---

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19729—74)*

графа «Нормы для марок ТРПВ». Заменить значение: 8 на 7.

Пункт 5.3. Исключить слово: «мягкие»;

заменить ссылку: ГОСТ 2226—75 на ГОСТ 2226—88.

Пункт 5.4 изложить в новой редакции: «5.4. Молотый тальк транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах.

По согласованию изготовителя с потребителем молотый тальк, упакованный в специализированные контейнеры, транспортируют на открытых транспортных средствах повагонными отправками в прямом железнодорожном сообщении.

Транспортирование производят в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данных видов».

(ИУС № 12 1990 г.)

---