

Группа Б41

Изменение № 2 ГОСТ 3134—78 Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.85 № 3468 срок введения установлен

с 01.03.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Уайт-спирит. Технические условия

White spirit. Specifications».

(Продолжение см. с. 30)

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3134—78)*

По всему тексту стандарта заменить слова: «бензин-растворитель» на «уайт-спирит (нефрас-С4—155/200)».

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на уайт-спирит (нефрас-С4—155/200), представляющий собой высококипящую фракцию бензина, применяемый в лакокрасочной промышленности, в производстве олиф и других отраслях промышленности.

Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для первой категории качества».

Пункт 1.2. Таблица. Графу «Бензин-растворитель с государственным Знаком качества» и слова «бензин-растворитель» исключить;

*(Продолжение см. с. 31)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3134—78)*

заменить ссылку: ГОСТ 2177—66 на ГОСТ 2177—82;

примечание 1. Исключить слова: «до 1 января 1986 г.».

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Маркировка, упаковка, транс-

*(Продолжение см. с. 32)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 3134—78)*

портирование и хранение уайт-спирита (нефраса-С4—155/200) — по ГОСТ 1510—84».

Пункт 5.2. Второй абзац исключить.

(ИУС № 1 1986 г.)